

Inför RM E-Tuna 050213

Andreas - SpeedEvil2

Kommentarer

Camber	1°	kommer nog att gå ner till 2 grader om fästet blir riktigt högt
Caster	3°	
Toe-in/out	0.5° out	kommer nog att gå upp till 0.20 om fästet blir riktigt högt
Bumpsteer	-	
Front springs	0.018"	
Grease on kingpin	-	
Camber gain	2 alu down	
Linkplate no.	#2	
Reactive caster	1 alu washer	
Front ride height	3.5mm	
Front tire type	Jaco Dubble Pink	
Front tire dia	41mm	
Traction compound applied	Jack the gripper 90% inner, apply 20min	
T-bar	063 AE	Anti tweak infästnings platta fram på T-baren.
T-bar screws	3	
Dampener types	CRC	kommer definitivt att gå upp i seghet när fästet öker, men kommer nog att starta där iaf
Dampener grease	LRP 45wt	
Shock oil	50 AE	
Shock spring	Red AE	
Rear ride height	3.5mm	
Rear tires	Jaco Grey	
Rear tires dia	46mm	
Traction compound applied	? 100%, 45min	
Motor	Fantom Vortec	
Brushes	Edge sprint	
Motor springs	hard	
Roll out	40.4	lite för lågt men ok.
Batteries	SMC GP3300	
Body	Parma Speed 8	
Overall weight	810gram	
Chassis	SpeedEvil2, 2mm, ingen lättning.	
Others	Stötdämpare monterad under och innerst.	
Comments	Ackarna i mitten.	
Qualifying		
Finish		
Track spec.		